

6. SUSTAVI ZA POLAGANJE I FUGIRANJE PORFIRA I KAMENIH OPLOČNIKA

Keracolor PPN

Pucolanski, brzvezujući mort visoke mehaničke čvrstoće i vrlo niske upojnosti, za fugiranje arhitektonskog kamena sa fugama od 5-30 mm, izloženih visokom opterećenju i intenzivnom prometu.

Dostupane boje: cementno siva 113.

POTROŠNJA: ovisno o veličini fuga i dimenzijama kamena.

PRIMJENA: Mapei gumeni gleter ili gumeni brisač.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
7366525	Vreće 25 kg	50x25	5,50



Mapestone PFS 2

Gotova smjesa morta za za fugiranje arhitektonskog kamena, razred izloženosti XF4, visoke tlačne čvrstoće i dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje i cikluse smrzavanja i odmrzavanja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2782125	Vreće 25 kg	50x25	3,00

Mapestone PFS PCC 2

Gotova smjesa morta poboljšanoj polimerima s niskim modulom elastičnosti, za fugiranje arhitektonskog kamena, razreda izloženosti XF4, visoke tlačne čvrstoće i dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje i cikluse smrzavanja i odmrzavanja.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
2782225	Vreće 25 kg	50x25	4,00

Mapestone TFB 60

Gotova smjesa za izradu estriha visoke tlačne čvrstoće za polaganje arhitektonskog kamena, dobre otpornosti na tehničke soli za odleđivanje, cikluse smrzavanja i odmrzavanja, razreda izloženosti XF4.



Šifra pr.	Pakiranje	Na paleti	Cijena - HRK/kg
024525	Vreće 25 kg	50x25	2,10